



WB6331

水性環保抗黃變烘烤型罩光清漆

**組成** 由抗黃變水性奈米丙烯酸改性聚酯樹脂、水性氨基樹脂及高性能顏填料助劑組成。

**主要特性**  
\*優異防腐性和裝飾性,達到油性漆標準。  
\*優異的抗黃性、長時間戶外使用和高溫烘烤不泛黃;  
\*低VOC、不燃不爆、安全環保、保色、保光  
\*漆膜豐滿度佳,附着力優異、高光澤、漆膜豐滿、耐候性佳

**用途** 用於一般車輛,各種金屬製品、玻璃、陶瓷、鋁合金、塑料等表面塗裝。

**外觀** 半透明、乳白色液體。

指 標	項 目	檢 測 指 標
	光澤, % $\geq$	90
	硬度, 鉛筆, $\geq$	2H
	柔韌性, mm, $\leq$	1
	沖擊強度, $\geq$ , kg, cm	50
	附着力, 級, $\leq$	1

**施工參數**  
\*乾膜厚度: 20~30  $\mu\text{m}$   
\*乾燥條件: 140°C x 30min:  
\*稀釋條件: 用清淨水稀釋, 稀釋率5~15%  
\*施工方法: 空氣、無氣噴塗、浸塗等。

**表面處理** 表面清潔、無污漬。

**儲存期** 0°C 以上陰涼處可存放12個月。

**運輸** 本產品為水性, 無毒、不燃不爆, 按非危險品規則。

**注意事項**  
\*表面處理一定要達到表面處理要求。  
\*使用中不可將用剩的塗料倒回原漆桶。  
\*使用中若發生漆液濺入眼睛, 須用大量水沖洗, 然後看醫生。  
\*本產品為水性塗料, 請勿加入有機溶劑稀釋或與其他塗料混用。

**聲明:** 本說明書是我們試驗和經驗的總結, 可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同, 我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步, 我們有權修改本說明書, 恕不另行通知。