



WB6332

水性環保抗黃變烘烤型色漆

**組成** 由抗黃變水性奈米丙烯酸改性聚酯樹脂、水性氨基樹脂及高性能顏填料助劑組成。

**主要特性**  
\*優異防腐性和裝飾性,達到油性漆標準。  
\*優異的抗黃性、長時間戶外使用和高溫烘烤不泛黃;  
\*低VOC、不燃不爆、安全環保、保光、保色、耐候;  
\*漆膜豐滿度佳,附着力優異、高光澤、漆膜豐滿。

**用途** 適合各種金屬、玻璃、陶瓷、暖氣。鋁合金。塑料及高檔玩具等表面塗裝。

**外觀** 可根據客戶要求按色卡定做

**指標**

項目	檢測指標
光澤, %, $\geq$	90
硬度, 鉛筆, $\geq$	2H
柔韌性, mm, $\leq$	1
沖擊強度, $\geq$ , kg, cm	50
附着力, 級, $\leq$	1

**施工參數**  
\*乾膜厚度: 20~30  $\mu\text{m}$   
\*乾燥條件: 140°C x 30min:  
\*稀釋條件: 用清淨水稀釋, 稀釋率5~15%  
\*施工方法: 空氣、無氣噴塗等。

**表面處理** 表面清潔、無油無銹和其他任何染質。

**儲存期** 0°C 以上陰涼處可存放12個月。

**運輸** 按非危險品運輸。

**注意事項**  
\*使用中不可將用剩的塗料倒回原漆桶。  
\*使用中若發生漆液濺入眼睛, 須用大量水沖洗, 然後看醫生。  
\*本產品為水性塗料, 請勿加入有機溶劑稀釋或與其他塗料混用。

**聲明:** 本說明書是我們試驗和經驗的總結, 可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同, 我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步, 我們有權修改本說明書, 恕不另行通知。