



WFC5288

金屬專用氟碳漆

組成 奈米水性氟碳樹脂、顏料、助劑、軟水等製成。

主要特性

- *超級耐候，使用壽命長達20年。
- *具金屬般的光澤和質感、抗沾染；
- *環保透氣、施工方便、無汙染；
- *卓越的防腐蝕、耐酸鹼；
- *色澤持久亮麗。

用途 用於政府工程、地鐵、體育館、儲槽外壁、鋼結構橋梁等鋼結構工程使用。

顏色 可根據客戶要求樣板調色。

指標	項目	國際優等品要求	檢測數據
	耐水性	96小時	240小時無異常
	耐沾污性	反射率係數下降小於15%	<15%
	人工加速老化	600小時	大於1500小時

施工參數

- *施工方法：噴塗
- *稀釋劑：施工方便，可用10~15的清水稀釋
- *漆膜厚度：乾膜30~35微米/一道
濕膜80~100微米/一道
- *覆塗時間：最短2小時（溫度25°C，相對濕度50%）

表面處理 清除油污、污物。

儲存期 0°C以上陰涼處可存放12個月。

運輸 按非危險品運輸。

注意事項

- *施工環境溫度大於5°C相對溫度小於85%
- *大霧、下雨時停止戶外施工。
- *本產品不可與其他油漆，有機溶劑混用。

塗裝方法 5°C以上、無明水。

稀釋劑 清潔的自來水。

聲明：本說明書是我們試驗和經驗的總結，可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同，我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步，我們有權修改本說明書，恕不另行通知。